

XIV. Registradores de temperatura y humedad

TESTO 174 H BT



Data logger de humedad y temperatura testo 174 H, 2 canales, con software para PC, incluye soporte de pared, pilas (2 x CR2032 litio) e informe de comprobación.

* No para atmósferas con condensación. Para el uso continuado en humedades altas (>80 %HR a ≤ 30 °C durante >12 h, >60 %HR a >30 °C durante >12 h), póngase en contacto con atención al cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SENSOR NTC:

- Rango: -20 a +70 °C
- Exactitud: ± 0.5 °C (-20 a +70 °C)
- Resolución: 0,1 °C
- Tipo de sensor: Sensor de humedad
Testo, capacitivo

Datos técnicos generales

Peso: 35 g

Tipo de pila: 2 pilas CR2032 de litio

Temp de func.: -30 a +70 °C

Carcasa: plástico

Clase de protección: IP20

Canales: 1 canal interno

Color: blanco

Conectividad: Bluetooth

Intervalo de medición: 1 minuto - 24 h

Tipo de batería: 2 pilas CR2032 de litio

Autonomía: 1 año

Memoria: 16.000 valores

Temp. almacenamiento: -40 hasta +70°C